



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE 2-TEMPS TERRE ET MER TC-W3

L'huile semi-synthétique 2-temps Terre et Mer Lucas est formulée à partir d'huiles de base de la plus haute qualité disponible aujourd'hui et est certifiée selon la spécification NMMA TC-W3®. Enrichie d'un ensemble d'inhibiteurs de détergents sans cendres, l'huile 2-temps Terre et Mer Lucas minimise l'encrassement des bougies d'allumage, le pré-allumage, le collage des segments et les dépôts dans la chambre de combustion. Elle est peu fumigène et aide à améliorer la compression des pistons pour plus de puissance en gardant les segments propres et lubrifiés. Elle offre une excellente protection contre la rouille, une meilleure protection contre l'usure et aide votre moteur à fonctionner plus efficacement et plus proprement.

L'huile 2-temps Terre et Mer Lucas est conçue pour être utilisée dans les moteurs à essence 2-temps pré-mélangés et injectés. Nous la recommandons pour les moteurs hors-bord, les motomarines, les motoneiges, les motos nécessitant les performances API TC, ainsi que pour les véhicules de jardinage et de loisirs utilisant un moteur 2-temps. Certifiée par la NMMA® (RL-00447K).

Pour les moteurs 2-temps nécessitant des huiles JASO FC et FD, nous recommandons nos huiles semi-synthétiques ou synthétiques pour moteurs 2-temps.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20467 – 946 mL (Caisse de 6)

20557 – 3,78 L (Caisse de 4)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Atteint ou dépasse les exigences de performance de l'industrie.
- Attendez-vous à une durée de vie plus longue des bagues, à une consommation de carburant moindre et à une absence de colmatage des filtres.
- Excellente protection contre la rouille.
- Empêche l'érailllement des pistons et des cylindres.
- Convient à tous les moteurs hors-bord marins de Mercury, Evinrude et Johnson Motors.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint ou dépasse les spécifications API TC et JASO FB. Approuvé par la National Marine Manufacturers Association TC-W3® : RL-00447K.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Principalement recommandée pour les bateaux, les hors-bords et les motomarines à moteur 2-temps. Peut être utilisée pour d'autres applications (p. ex. moteurs de pelouse et de jardin, moteurs amateurs) lorsqu'une huile à moteur 2-temps sans cendres est recommandée par l'équipementier.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
API @ 60 °F	D4052	32,7
Gravité spécifique @ 60°F	D4052	0,862
Lb/Gal US @ 60 °F	D4052	7,19
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	39,14
Viscosité @ 100 °C cSt	D445	7,5
Indice de viscosité		221
Couleur		Bleu/Vert
Point d'éclair, COC @ °F	D92	167
Point de déversement, °C	D97	-39

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca).