



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

HUILE MOTEUR SAE 30 PLUS

L'huile moteur SAE 30 Plus Lucas est une huile à usage intensif destinée aux moteurs à essence pour lesquels une huile moteur SAE 30 monograde répondant au niveau de performance API SN ou inférieur est recommandée. Formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'un ensemble d'additifs exclusifs, l'huile moteur SAE 30 Plus Lucas améliore la propreté du moteur, la gestion du cambouis et la protection contre l'usure, ce qui la distingue nettement des autres huiles SAE 30.

L'huile moteur SAE 30 Plus Lucas est conçue pour améliorer la stabilité à l'oxydation et réduire la consommation d'huile. L'huile moteur SAE 30 Plus Lucas prolonge la durée de vie des moteurs des voitures de course, des voitures plus anciennes, des équipements pour pelouse et jardin et des équipements agricoles, ainsi que des véhicules de loisirs et de toute autre application nécessitant une huile moteur SAE 30 monograde de haute performance.

L'huile moteur SAE 30 Plus Lucas convient à tous les équipements des constructeurs américains, européens et japonais nécessitant une huile SAE 30 monograde répondant au niveau de performance API SN.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20053 – 946 mL (Caisse de 6)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Meilleure stabilité à l'oxydation pour une plus longue durée de vie de l'huile.
- Haut pouvoir lubrifiant pour une accélération plus rapide et plus de tours/minute.
- Protège contre la cavitation de l'huile (formation de mousse), une nécessité pour les moteurs à haut régime.
- Ralentit la combustion de l'huile et augmente la pression d'huile dans les moteurs usés.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint ou dépasse les normes de performance API SN / SM / SL. Convient aux applications nécessitant des performances API CF ou CF-2.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Excellente pour les moteurs à essence nécessitant une huile moteur monograde SAE 30.

Offre également des performances exceptionnelles dans les boîtes de vitesses manuelles légères et les transmissions hydrostatiques, à condition que le fabricant recommande une huile à moteur monograde pour ces applications.

Atteint ou dépasse toutes les spécifications du fabricant et les exigences de la garantie lorsqu'elle est utilisée selon les recommandations.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API @ 60 °F	D4502	30,6
Gravité spécifique @ 60 °F	D4502	0,873
Densité @ 60 °F, Lb/Gal US	D4502	7,277
Viscosité cinématique @ 100 °C, cSt	D445	11,1
Viscosité cinématique @ 40 °C, cSt	D445	88,4
Couleur	D1500	2,5
Point d'éclair, PMCC °F	D93	>400

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)