



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

HUILES MOTEUR CONVENTIONNELLES

Les huiles moteur conventionnelles Lucas atteignent ou dépassent les spécifications de la dernière génération d'huiles moteur de l'American Petroleum Institute et des équipementiers. Notre formulation exclusive offre des performances de premier ordre qui permettent à votre véhicule de rester sur la route et de ne pas passer par l'atelier d'entretien. Les huiles moteur conventionnelles Lucas offrent une protection et des performances maximales d'une vidange à l'autre.

Les huiles moteur conventionnelles Lucas sont formulées avec les dernières technologies d'additifs pour améliorer les performances d'usure, la propreté du moteur et la protection contre la combustion anormale (LSPI) qui peut ruiner un moteur. Notre technologie exclusive de polymères stables au cisaillement empêche la dégradation prématurée, ce qui garantit le maintien de la viscosité et la présence permanente d'un film lubrifiant solide dans le moteur.

Les huiles moteur conventionnelles Lucas dépassent les exigences de performance minimales de l'industrie dans toutes les dimensions, y compris la propreté des pistons, le contrôle de l'oxydation, la prévention du cambouis dans le moteur, la protection contre l'usure de la chaîne de distribution et la performance en matière d'économie de carburant. Protégez votre investissement et faites confiance à Lucas Oil pour l'huile à moteur de votre voiture. ÇA MARCHE !

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

SAE 5W-20 – 20516 (946 mL), 18001 (22,7 L, Sac en boîte), 20832 (CAN 5 L)

SAE 5W-30 – 20474 (946 mL), 18010 (22,7 L, Sac en boîte), 20474 (CAN 946 mL), 20475 (CAN 5 L)

SAE 10W-30 – 20276 (CAN 946 mL), 20340 (CAN 5 L)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Excellente protection contre le pré-allumage à basse vitesse (LSPI).
- Amélioration de l'économie de carburant et maintien de l'économie de carburant pendant l'intervalle de vidange d'huile.
- Protection du turbocompresseur dans les moteurs turbocompressés à injection directe d'essence (TGDI), ainsi que des performances éprouvées dans les véhicules hybrides.
- Meilleure protection contre l'usure grâce à une faible teneur en phosphore et en zinc pour la protection des systèmes d'émission.
- Réduction de la formation de cambouis et des dépôts de vernis pour les moteurs à démarrage-arrêt.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint ou dépasse :

API SQ, SP, SN Plus, SN, SM, SL, ILSAC GF-7

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Lucas Oil propose une gamme supérieure d'huiles moteur conventionnelles dans les grades de viscosité les plus courants. Suivez les recommandations de votre manuel d'utilisation pour connaître le grade de viscosité adapté à votre moteur. Lucas Oil recommande ses huiles moteur conventionnelles pour toutes les voitures et tous les camions équipés d'un moteur à essence.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40	20W-50
Gravité API	D4052	32,2	32,42	31,6	31,8	29,59
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,864	0,863	0,867	0,866	0,878
Densité @ 60 °F, Lb/Gal US	D4052	7,19	7,18	7,22	7,21	7,31
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	51,4	64,3	69,6	103,3	174,05
Viscosité @ 100 °C cSt	D445	8,01	10,2	10,2	14,8	18,39
Indice de viscosité	D2270	125	145	131	148	118
Couleur	D1500	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5
Point d'éclair (PMCC), °F	D93	>400	>400	>400	>400	>400

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :

Les informations relatives à la santé et à la sécurité sont disponibles sur la fiche de données de sécurité appropriée, qui peut être obtenue auprès de [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)

LIENS ET INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)