



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

NETTOYANT DE SYSTÈME D'ALIMENTATION DEEP CLEAN®

Le nettoyant de système d'alimentation Deep Clean® de Lucas est conçu pour nettoyer l'ensemble du système d'admission et de la chambre de combustion, y compris les injecteurs, les têtes de piston, les orifices d'admission, les culasses et les soupapes d'admission, en seulement un plein de carburant. Notre produit contient les additifs détergents pour carburant les plus avancés et les plus modernes à base de polyétheramine (PEA) pour garder votre moteur propre, en améliorant l'économie de carburant, en réduisant les émissions nocives de NOx, en plus d'augmenter la puissance et l'accélération. Le nettoyant de système d'alimentation Deep Clean® de Lucas élimine efficacement les dépôts de carbone et supprime les cognements et les cliquetis.

Le nettoyant de système d'alimentation Deep Clean® de Lucas lubrifie efficacement les pompes à carburant et les segments pour prolonger la durée de vie des cylindres. La chimie active de notre produit a été testée par les constructeurs et les équipementiers avec des résultats exceptionnels. Il a une faible odeur, ne contient pas d'alcool et est sans danger pour les capteurs d'oxygène. Le nettoyant de système d'alimentation Deep Clean® de Lucas redonne vie aux moteurs anémiques!

Pour de meilleurs résultats, une bouteille de 473 mL peut traiter jusqu'à 114 L ou une bouteille de 155 mL traite jusqu'à 57 L. Nous recommandons d'utiliser le nettoyant pour système d'alimentation Deep Clean® tous les 4800 km à 6400 km. Un traitement plus fréquent n'endommagera pas votre moteur et peut aider à nettoyer les moteurs particulièrement sales.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20512 – 473 mL (Caisse de 12)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Réduit les émissions nocives de NOx et de carbone non brûlé
- Élimine les dépôts de carbone
- Élimine complètement le cognement et le cliquetis dus aux dépôts dans la chambre de combustion
- Améliore l'économie de carburant et les performances

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Convient à tout véhicule ou équipement fonctionnant à l'essence : voiture, camion, autocaravane, génératrice, etc.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API	D4052	31,9
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,866
Densité @ 60 °F, Lb/Gal US	D4052	6,97
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	6,174
Point d'éclair, PMCC @ °F	D93	216
Apparence		Liquide clair et incolore

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)