HUILES HAUTE PERFORMANCE POUR MOTOCYCLETTES

Les huiles haute performance pour motos Lucas sont spécialement formulées pour améliorer la propreté du moteur et la durée de vie de l'huile. Notre système unique d'additifs détergents résiste à la formation de cambouis et de vernis, tout en luttant contre les dépôts dans la chambre de combustion et sur les pistons pour prolonger la durée de vie du moteur.

Les huiles haute performance pour motos Lucas sont modifiées par des polymères pour offrir une friction ultra-faible afin de réduire les températures du moteur et de maintenir la pression de l'huile pour des performances accrues et un fonctionnement silencieux, et notre formulation résistante au cisaillement maintiendra l'épaisseur du film, kilomètre après kilomètre. Ces huiles pour motos de première qualité offrent une protection exceptionnelle contre l'usure du moteur de votre moto et aident à maintenir et à améliorer l'économie de carburant et l'intervalle de vidange d'huile.

Les huiles haute performance pour motos Lucas atteignent ou dépassent les spécifications de performance API SN, ainsi que la plupart des spécifications de l'industrie de la moto et des équipementiers (telles que JASO MA/MA-2) dans chaque grade de viscosité.

Nº DE PIÈCE ET TAILLE :

SAE 10W-40 – 20767 (946 mL)
SAE 20W-50 – 20700 (946 mL),18032 (Sac en boîte de 22,7 L)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- Formulation spéciale pour une meilleure propreté du moteur.
- Protection contre l'usure extrême des composants vitaux du moteur et des boîtes de vitesses.
- Résiste à l'oxydation et à la formation de cambouis et de vernis.
- Polymères stables au cisaillement pour une épaisseur de film à haute température et une longue durée de vie de l'huile.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint / dépasse :

API SN, SM, SL, SJ • JASO MA/MA-2

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Performances exceptionnelles dans TOUS les moteurs de moto à 4 temps refroidis par air ou par eau ou dans d'autres petits moteurs.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	10W-40	20W-50
Gravité API	D4052	31,35	29,78
Gravité spécifique @ 60˚F	D4052	0,8685	0,8783
Densité @ 60˚F, Lb/Gal US	D4052	7,110	7,315
Viscosité @ 40 ˚C cSt	D445	89,5	137
Viscosité @ 100 ˚C cSt	D445	14,52	18,85
Indice de viscosité	D2270	169,3	152,1
Couleur		Ambré	Ambré
Point d'éclair, COC ˚F	D92	400	405

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez LucasOil.ca