



# LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

## HUILES SYNTHÉTIQUES HAUTE PERFORMANCE POUR MOTOCYCLETTES

Les huiles synthétiques pour motos Lucas sont entièrement synthétiques et spécialement formulées pour améliorer la propreté du moteur et la protection contre l'usure. Nos huiles pour motos offrent une résistance de premier ordre contre la formation de gommages, de cambouis et de vernis, ce qui prolonge la durée de vie de l'huile et assure une propreté exceptionnelle du moteur. Notre formulation synthétique et nos huiles à moteur modifiées par des polymères offrent une fluidité exceptionnelle à basse température, particulièrement importante dans les climats froids, tout en maintenant une épaisseur de film maximale à des températures et des vitesses de fonctionnement élevées.

Les huiles synthétiques pour motos Lucas sont formulées pour fournir une lubrification puissante afin d'éviter les températures élevées du moteur et la faible pression d'huile, ce qui se traduit par des performances accrues et un fonctionnement silencieux. Ces huiles moto de qualité supérieure offrent une protection exceptionnelle contre l'usure du moteur de votre moto et contribuent à améliorer l'économie de carburant et l'intervalle de vidange d'huile.

Les huiles synthétiques pour motos Lucas atteignent ou dépassent les spécifications de performance API SN, ainsi que la plupart des spécifications de l'industrie de la moto et des équipementiers (telles que JASO MA/MA-2) pour les huiles pour motos dans chaque grade de viscosité.

### N° DE PIÈCE ET TAILLE :

**SAE 10W-30** – 20708 (1 x 946 mL)

**SAE 10W-40** – 20793 (1 x 946 mL)

**SAE 10W-50** – 20716 (1 x 946 mL)

**SAE 20W-50** – 20702 (1 x 946 mL), 18043 (Sac en boîte de 22,7 L)

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Formule entièrement synthétique.
- Formulée pour une meilleure propreté du moteur et une longue durée de vie.
- Protection extrême contre l'usure des composants vitaux du moteur et des boîtes de vitesses.
- Excellente fluidité à basse température.
- Résistance inégalée à l'usure, à la corrosion, au cambouis et au vernis.

### SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint ou dépasse :

API SN, SM, SL, SJ • JASO MA/MA-2

### PRINCIPALES APPLICATIONS :

À utiliser dans TOUS les moteurs de moto  
4-temps refroidis par air et par eau.



# LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

| PROPRIÉTÉS                | ASTM  | 0W-40  | 5W-20  | 5W-30  | 10W-30 | 10W-40 | 10W-50 | 20W-50 |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gravité API               | D4052 | 35,4   | 33,8   | 33,1   | 34,0   | 32,8   | 33,0   | 32,2   |
| Gravité spécifique @ 60°F | D4052 | 0,8478 | 0,8560 | 0,8597 | 0,8550 | 0,854  | 0,859  | 0,8644 |
| Densité @ 60°F, Lb/Gal US | D4052 | 7,059  | 7,128  | 7,158  | 7,119  | 7,112  | 7,215  | 7,198  |
| Viscosité @ 40 °C cSt     | D445  | 70     | 49     | 55     | 36     | 85     | 121    | 118    |
| Viscosité @ 100 °C cSt    | D445  | 14     | 8      | 11     | 11     | 15     | 18,4   | 19     |
| Indice de viscosité       | D2270 | 210    | 134    | 199    | 151    | 189    | 171    | 182    |
| Couleur                   |       | Ambré  | Ambré  | Ambré  | Ambré  | Ambré  | Ambré  | Ambré  |
| Point d'éclair, COC °F    | D92   | 370    | 455    | 435    | 450    | 450    | 435    | 445    |

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

## LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)