



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

LIQUIDE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES MULTI-VÉHICULES

Le liquide entièrement synthétique pour transmissions automatiques multi-véhicules Lucas est un liquide de transmission entièrement synthétique formulé pour fournir aux transmissions d'aujourd'hui une protection exceptionnelle. Cette formulation offre une excellente stabilité à l'oxydation, une résistance à la mousse, des propriétés d'inhibition de la rouille et de la corrosion, une protection contre l'usure et une résistance à la chaleur. Notre liquide répond aux exigences des équipementiers de la plupart des véhicules automobiles et des boîtes de vitesses intensives, garantissant des changements de vitesses en douceur, sans à-coups, avec une propreté des engrenages et une protection contre l'usure supérieures. Le liquide entièrement synthétique pour transmissions automatiques multi-véhicules Lucas est recommandé pour les véhicules neufs et anciens, y compris les transmissions japonaises et européennes. Il est compatible avec les fluides synthétiques et conventionnels et présente une compatibilité exceptionnelle avec les joints et une stabilité au cisaillement. Lucas Oil recommande l'utilisation de ce fluide dans la plupart des véhicules de tourisme, des camions à hautes performances, des autobus, des véhicules utilitaires, des transporteurs et des véhicules de loisirs équipés d'une boîte de vitesses automatique.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20418 – 946 mL (Caisse de 6)

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Convient à l'utilisation dans les véhicules dont les manuels d'utilisation recommandent : Ford MERCON® V, Allison C-4, Allison TES-295, JASO 1-A, Voith H55.6335, Voith 55.6336, ZF TE-ML 14A, MAN 393 Z1, Z2, Z3 V1, V2, F, MB 236. 9, Esso LT 71141, GM Dexron®, Dexron® II, Dexron® III H, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, BMW LT 71141, BMW LA2634, Audi G-052-162-A1, Audi G 052 025-A2, MERCON®, Kia SP-II, Kia SP-III, JWS 3309, Idemitsu K17, Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, Honda Z-1, Mazda ATF-MV, Mazda ATF-M III, MB 236. 1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236. 10, Subaru, Nissan Matic-K, Nissan Matic-J, Nissan Matic-D, Mitsubishi Diamond SP-II, Mitsubishi Diamond SP-III, Toyota T-III, Toyota T-IV, VW G-052-162-A1, VW G-052-025-A2, ZF TE-ML 03D, TE-ML 17C, TE-ML 16L, TE-ML 14C, TE-ML 14B, TE-ML 14A, Volvo 97340.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Formule entièrement synthétique.
- Liquide pour transmission automatique à haute viscosité, très stable au cisaillement, pour application dans la plupart des boîtes de vitesses automatiques des véhicules.
- Excellente propreté des engrenages et protection contre l'usure.
- Permet un enclenchement en douceur et sans à-coups.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Le liquide synthétique pour transmissions automatiques multi-véhicules Lucas est un fluide de remplissage de service parfait pour la plupart des boîtes de vitesses automatiques spécifiant un fluide à haute viscosité. Ce liquide n'est pas recommandé pour les transmissions à variation continue (CVT), les transmissions à double embrayage (DCT) ou les véhicules qui utilisent l'ATF de type F de Ford. Pour les boîtes vitesses utilisant un ATF à faible viscosité (tel que Mercon® SP/LV et Dexron® VI), Lucas Oil recommande l'utilisation de l'ATF synthétique à faible viscosité Lucas (référence 11255/11256). Le liquide synthétique pour transmissions automatiques multi-véhicules Lucas convient à toutes les applications de servo-direction, à l'exception de Honda/Accura.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API	D4052	35,5
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,847
Densité @ 60 °F, Lb/Gal US	D4052	7,06
Viscosité @ 100 °C cSt	D445	7,3
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	34
Indice de viscosité	D2270	190
Couleur		Rouge
Point d'éclair, COC °F	D92	428
Viscosité Brookfield @ -40 °C, CPS	D2983	7000
Point de déversement, °C (°F)	D97	-57 (-71)

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez LucasOil.ca