



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

LIQUIDE DE SERVO-DIRECTION

Le liquide de servo-direction Lucas est un produit de première qualité qui répond à la plupart des exigences des équipementiers en matière de liquide de servodirection pour les systèmes de servodirection des automobiles et des camionnettes. Il est spécialement formulé pour ajouter de la lubrification et aider à stopper l'usure pour une performance durable. Le liquide de servo-direction Lucas est formulé avec de légers agents de gonflement pour joints qui conditionnent les joints toriques et les joints d'étanchéité pour aider à prévenir les fuites. Notre formule à friction réduite maintient un fonctionnement en douceur de la servo-direction et aide à arrêter le grincement de la pompe. Elle contient des inhibiteurs d'oxydation et des inhibiteurs de mousse soigneusement sélectionnés pour aider à prolonger la durée de vie du fluide.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20823 – 355 mL (Caisse de 12)

20824-6 – 946 mL (Caisse de 6)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Protection de première qualité pour votre système de servo-direction.
- Ajoute du pouvoir lubrifiant pour stopper l'usure et réduire la friction.
- Formule résistante aux fuites pour maintenir les joints en bon état.
- Les inhibiteurs de mousse aident à prolonger la durée de vie du fluide.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Convient à Ford, General Motors, Stellantis et à la plupart des autres marques et modèles. Atteint ou dépasse : Ford ESW-M2C128-CD / M2C138-CJ / M2C195-A / M2C33-F; GM 9985010; Navistar TMS6810; VW TL-VW-570-26; Navistar TMS6810; Chrysler MS-1872/MS-5931/MS-9602; American Motor Corp C4124; BMW 83 29 0 429 576; Hyundai/Kia PSF-3; MB236. 3; Mitsubishi Diamond PSF/SP III; Nissan PSF-II; Saab 30 32 380; Subaru K0209A0080; ZF 09

PRINCIPALE APPLICATION :

Systèmes de servo-direction dans la plupart des marques et modèles, étrangers et nord-américains. Utilisation non recommandée pour les véhicules Honda ou Accura.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API	D4052	30,40
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,874
Densité @ 60 °F, Lb/Gal US	D4052	7,069
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	38,05
Viscosité @ 100 °C cSt	D445	7,5
Indice de viscosité	D2270	169
Couleur	D1500	0,5
Point d'éclair, COC @ °F	D92	460
Point de déversement, °C (°F)	D97	-18 (0)

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)