



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

ADDITIF TRAITANT SAFEGUARD® POUR CARBURANTS À L'ÉTHANOL AVEC STABILISATEURS

L'additif traitant Safeguard® pour carburants à l'éthanol avec stabilisateurs Lucas est formulé avec la dernière technologie d'additifs détergents pour carburant afin de combattre les effets néfastes de l'éthanol dans votre système d'alimentation. Il contient de puissants antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des dispersants d'eau pour garantir que votre moteur reste en parfait état tout au long de l'année. Qu'il s'agisse d'un bateau, d'un véhicule récréatif, d'une moto ou de votre véhicule conduit au quotidien, l'additif traitant Safeguard® pour carburants à l'éthanol avec stabilisateurs Lucas aide à maintenir la santé du système d'alimentation en nettoyant les injecteurs, les sièges de soupape et la chambre de combustion des dépôts, des gommages et des vernis qui se forment pendant la combustion. Il aide également à protéger votre huile moteur de la formation d'émulsions avec le carburant et les produits de combustion qui peuvent pénétrer dans votre carter d'huile.

L'additif traitant Safeguard® pour carburants à l'éthanol avec stabilisateurs Lucas peut être utilisé dans tous les mélanges d'éthanol, y compris E-10, E-15, E-85 (« polycarburants »), E-100, l'alcool pur et même l'essence pure. Il est complètement soluble et n'obstrue pas les filtres, ni n'endommage les équipements de post-traitement des émissions. Les moteurs de course ou de loisir alimentés au méthanol bénéficieront également de ce traitement.

L'additif traitant Safeguard® pour carburants à l'éthanol avec stabilisateurs Lucas traite jusqu'à 80 gallons (302,8 L) de carburant à l'éthanol. Une once (30 mL) traite cinq gallons (18,9 L) de carburant à l'éthanol. Il est recommandé de l'utiliser dans toutes les applications où des carburants mélangés à l'éthanol sont utilisés, en particulier dans les automobiles et les applications marines. Notre nouvelle bouteille de 5,25 oz (155 mL) traite jusqu'à 25 gallons (94,6 L) de carburant.

NON RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS DIESEL.

N° DE PIÈCE ET TAILLE:

20576 – 473 mL (Caisse de 12)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- Nettoie les injecteurs, les sièges de soupapes, les chambres de combustion et autres composants critiques du carburant.
- Stabilise le carburant et empêche la formation de vernis et de gomme dans l'éthanol et l'essence.
- Combat les dépôts et protège les lubrifiants de l'huile à moteur contre les effets néfastes de la combustion de l'alcool.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Safeguard® traite jusqu'à 80 gallons (302,8 L) de carburant à l'éthanol. Une once (30 mL) traite cinq gallons (18,9 L) de carburant à l'éthanol. Recommandé pour toutes les applications où des mélanges de carburant à l'éthanol sont utilisés, en particulier dans les automobiles, les applications marines ou les applications de génératrices stationnaires.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API	D4052	41,0
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,820
Densité @ 60 °F, Lb/Gal US	D4052	7,034
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	3,997
Point d'éclair, PMCC, °F	D93	212
Couleur		Vert

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez LucasOil.ca