



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

HUILE 2-TEMPS SEMI-SYNTHÉTIQUE

L'huile 2-temps semi-synthétique Lucas est formulée à partir d'une base de la plus haute qualité et d'un ensemble d'additifs exclusifs qui éliminent pratiquement l'encrassement des bougies d'allumage, le pré-allumage, le collage des segments et les dépôts dans la chambre de combustion. L'huile 2-temps semi-synthétique Lucas est sans fumée et produit moins d'émissions que les autres huiles 2-temps, tout en conservant des performances optimales dans toutes les applications. Notre ensemble d'additifs exclusifs réduit la friction pour faciliter la course du piston, ce qui se traduit par une puissance nette plus élevée, une réduction de l'usure des cylindres et une diminution de la consommation de carburant. Il aide également à stabiliser le carburant pendant l'entreposage, ce qui permet un fonctionnement sans souci, saison après saison.

L'huile 2-temps semi-synthétique Lucas est formulée pour se mélanger facilement à l'essence quel que soit le taux de dilution et convient aux moteurs 2-temps refroidis par air ou par liquide. Elle peut être utilisée dans les systèmes d'injection d'huile ou prémélangée à l'alimentation (suivre les recommandations de l'équipementier pour les taux de dilution appropriés).

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20058 – 76 mL (Caisse de 24)
20059 – 189 mL (Caisse de 24)
20120 – 473 mL (Caisse de 12)
20110 – 946 mL (Caisse de 6)
20115 – 3,78 L (Caisse de 4)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Formule « sans fumée » à combustion propre.
- Se mélange bien aux essences à toutes les températures.
- Formule à faible teneur en cendres répondant aux exigences les plus récentes de l'industrie.
- Convient à tous les moteurs à deux temps.
- Réduit l'oxydation du carburant et améliore la lubrification.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Conforme aux spécifications ISO EGD et JASO FD. Dépasse les spécifications de l'API TC.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Conçue pour une protection maximale de tous les équipements à moteur 2-temps dans une gamme de taux de dilution. Excellente pour les véhicules de loisir ou amateurs nécessitant une huile 2-temps, ainsi que pour tous les équipements pour pelouse et jardin de marques telles que Ariens, Craftsman, ECHO, Honda, Husqvarna, STIHL, Toro, et autres.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
API @ 60 °F	D4052	31,8
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,8663
Lb/Gal US @ 60 °F	D-1298	7,215
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	37,86
Point d'éclair, COC @ °F	D92	225
Point de déversement, °C	D-97	-39
Azote (% en poids)		0,050
Couleur		Bleu/Vert

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez LucasOil.ca