HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE SAE 10W-40 POUR VTT / VUTT

L'huile semi-synthétique SAE 10W-40 haute performance pour VTT/VUTT Lucas est une huile spécialement formulée pour les VTT/VUTT afin d'améliorer la propreté du moteur et la protection contre l'usure. Cette formulation offre une résistance de premier ordre contre la formation de gommes, de cambouis et de vernis, ce qui prolonge la durée de vie de l'huile et assure une propreté exceptionnelle du moteur. Notre formulation semi-synthétique est modifiée par des polymères pour offrir une fluidité exceptionnelle à basse température, particulièrement importante dans les climats froids, tout en maintenant une épaisseur de film maximale à des températures et des vitesses de fonctionnement élevées. Notre formulation offre une protection exceptionnelle pour les moteurs refroidis par air ou par eau.

L'huile semi-synthétique SAE 10W-40 haute performance pour VTT/VUTT Lucas est formulée pour fournir une lubrification puissante afin d'éviter les températures élevées du moteur et la faible pression d'huile, ce qui se traduit par des performances accrues et un fonctionnement silencieux. Notre huile de qualité supérieure pour VTT/VUTT offre une protection exceptionnelle contre l'usure de votre moteur et aide à améliorer l'économie de carburant et l'intervalle de vidange d'huile. Choisissez Lucas Oil pour garder votre équipement dans un état de première qualité, saison après saison.

Nº DE PIÈCE ET TAILLE :

20720 – 946 mL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Formulation spéciale pour une meilleure propreté du moteur.
- Protection contre l'usure extrême des composants vitaux du moteur et des boîtes de vitesses.
- Résiste à l'oxydation et à la formation de cambouis et de vernis.
- Polymères stables au cisaillement pour une épaisseur de film à haute température et une longue durée de vie de l'huile.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint / dépasse :

API SN/SM/SL/SJ, JASO MA / MA-2

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Formulée pour répondre aux exigences de performance de tous les VTT et VUTT qui nécessitent une huile moteur semi-synthétique SAE 10W-40.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API	D4052	32,60
Gravité spécifique @ 60˚F	D4052	0,8419
Densité @ 60˚F, Lb/Gal US	D4052	7,189
Viscosité @ 40 ˚C cSt	D445	95,82
Viscosité @ 100 ˚C cSt	D445	14,72
Indice de viscosité	D2270	160,2
Couleur		Ambré
Point d'éclair, COC ˚F	D92	405

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez LucasOil.ca