



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

HUILE DE MÉLANGE SYNTHÉTIQUE POUR MOTEURS MARINS 2-TEMPS TC-W3

L'huile de mélange synthétique pour moteurs marins 2-temps TC-W3® Lucas est formulée à partir d'huiles de base de la plus haute qualité disponible aujourd'hui et est certifiée conforme à la spécification NMMA TC-W3 ®. Enrichie d'un ensemble d'inhibiteurs de détergents sans cendres, haute performance et exclusif, l'huile de mélange synthétique pour moteurs marins 2-temps Lucas minimise l'encrassement des bougies, le pré-allumage, le collage des segments et les dépôts dans la chambre de combustion. Elle est peu fumigène et aide à améliorer la compression des pistons pour plus de puissance en gardant les segments propres et lubrifiés. Elle offre une excellente protection contre la rouille et l'usure et aide votre moteur à fonctionner plus efficacement et plus proprement.

L'huile de mélange synthétique pour moteurs marins 2-temps Lucas est destinée aux moteurs à essence 2 temps pré-mélangés et injectés. Nous la recommandons pour les moteurs hors-bord, les motomarines, les motoneiges, les motocyclettes nécessitant des performances API TC, ainsi que pour les véhicules de jardinage et de loisirs utilisant un moteur 2-temps. Certifiée par la NMMA® (n° RL-13125P).

Pour les moteurs 2-temps nécessitant des huiles JASO FC et FD, nous recommandons nos huiles semi-synthétiques ou synthétiques pour moteurs 2-temps.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20861 – 3,78 L (Caisse de 4)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- Atteint ou dépasse les exigences de performance de l'industrie.
- Attendez-vous à une durée de vie plus longue des bagues, à une consommation de carburant moindre et à une absence de colmatage des filtres.
- Excellente protection contre la rouille.
- Empêche l'éraillage des pistons et des cylindres.
- Convient à tous les moteurs hors-bord marins de Mercury, Evinrude et Johnson Motors.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint ou dépasse les spécifications API TC et JASO FB. Certifiée par la NMMA® (n° RL-13125P).
Non recommandée pour les moteurs 2-temps nécessitant des huiles JASO FC et FD.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Principalement recommandée pour les bateaux, les hors-bords et les motomarines à moteur 2-temps. Peut être utilisée pour d'autres applications (p. ex. moteurs de jardinage et de loisirs) lorsqu'une huile à moteur 2-temps sans cendres est recommandée par l'équipementier.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
API @ 60 °F	D4052	32,7
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,862
Lb/Gal @ 60 °F	D4052	7,19
Viscosité @ 100 °C cSt	D445	8,0
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	39,14
Couleur		Bleu/Vert
Point d'éclair, COC °F	D-92	221
Point de déversement, °C	D-97	-39

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)