



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

HUILE D'ENGRENAGES SYNTHÉTIQUE 75W-140 POUR V-TWIN

L'huile d'engrenages synthétique 75W-140 pour V-Twin Lucas est une formulation d'huile d'engrenages de première qualité pour les boîtes de vitesses des grosses motos à moteur deux cylindres en V. Bien qu'elle ait la viscosité des huiles d'engrenages automobiles du même grade, ce produit est spécialement formulé pour les boîtes de vitesses de motos utilisant des embrayages à bain d'huile et des carters d'huile moteur séparés. L'huile synthétique pour engrenages de motos V-Twin Lucas offre une protection exceptionnelle contre les frictions et les pressions extrêmes afin de protéger les engrenages, les roulements et les embrayages d'une usure prématurée. Notre formulation est sans danger pour le métal jaune et ne corrode pas les pièces en cuivre ou en bronze. Nous combinons une chimie des additifs de pointe avec une technologie de polymères stables au cisaillement pour offrir des intervalles de service prolongés et garantir des performances maximales pendant toute la durée de vie du liquide. Notre produit haute performance résiste aux puissances élevées et aux températures élevées.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20791 – 946 mL (Caisse de 6)

18044 – 22,7 L (Sac en boîte)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Formule entièrement synthétique.
- Protection haute performance contre les pressions extrêmes, sans danger pour le métal jaune.
- Refroidit et rend silencieux avec un minimum d'usure et de traînée.
- La technologie polymère stable au cisaillement résiste à la puissance et aux températures élevées.
- Conçue pour les moteurs 2 cylindres en V, mais aussi pour toute boîte de vitesses haute performance et toute application d'embrayage à bain d'huile.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Conçue spécialement pour les moteurs 2 cylindres en V, mais excellente pour toute boîte de vitesses à usage intensif ou haute performance utilisant un embrayage à bain d'huile, y compris les VTT et VUTT.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API	D4052	36,10
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,844
Densité @ 60 °F, Lb/Gal US	D4052	7,03
Viscosité @ 40 °C cSt	D445	153,9
Viscosité @ 100 °C cSt	D445	26,0
Indice de viscosité	D2270	205
Couleur	D1500	0,5

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LINKS AND ADDITIONAL INFORMATION:

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez [LucasOil.ca](https://www.LucasOil.ca)