



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

HUILE ENTièrement SYNTHÉTIQUE POUR MOTONEIGES 2-TEMPS

L'huile entièrement synthétique pour motoneiges 2-temps Lucas est une huile synthétique de première qualité spécialement formulée pour offrir une protection maximale aux motoneiges et autres moteurs à deux temps fonctionnant dans des climats froids. Formulée à partir des meilleures huiles de base synthétiques et d'un ensemble d'additifs exclusifs de haute performance, l'huile entièrement synthétique pour motoneiges 2-temps Lucas se mélange bien à l'essence et ne se sépare pas, quelle que soit la température.

L'huile entièrement synthétique pour motoneiges 2-temps Lucas est une formulation sans fumée qui gardera le moteur de votre motoneige propre. Elle résiste à l'encrassement des bougies d'allumage et à l'accumulation de carbone sur les segments et les orifices des pistons. Elle peut être utilisée dans les systèmes d'injection d'huile ou en mode pré-mélange (suivre les instructions de l'équipementier sur les ratios de dilution). Lucas Oil recommande cette huile pour pratiquement tous les moteurs 2-temps refroidis par air ou par liquide et dans toutes les conditions d'utilisation. Elle dépasse les exigences de l'industrie et des fabricants, y compris les spécifications ISO EGD et JASO FD.

N° DE PIÈCE ET TAILLE :

20847 – 3,78 L (Caisse de 4)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Formule synthétique pour une protection maximale par temps froid jusqu'à -51 °C.
- La formulation exclusive à faible teneur en cendres assure une propreté et une protection contre l'usure exceptionnelles.
- Spécialement conçue pour les motoneiges.
- Se mélange à toutes les qualités d'essence.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint les spécifications ISO EGD et JASO FD.
Dépasse les spécifications API TC.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Conçue pour les applications par temps froid, mais peut être utilisée dans toutes les applications de moteurs 2-temps dans une large gamme de taux de dilution. Excellente pour les véhicules récréatifs ou d'agrément qui ont besoin d'une huile 2-temps ou pour les activités commerciales de pelouse et de jardin afin d'obtenir une durée de vie maximale de l'équipement.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité spécifique @ 60 °F	D4052	0,844
API @ 60 °F	D4052	36,1
LB/GAL @ 60 °F	D4052	7,02
Viscosité @ 100 °C	D445	35,37
Point d'éclair, COC @ °F	D92	225
Azote (% en poids)		0,050
Couleur		Bleu/Vert
Point de déversement, °C (°F)	D97	-51 (-60)

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez LucasOil.ca