HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE SAE 10W-40 POUR MOTOCYCLETTES

L'huile semi-synthétique SAE 10W-40 pour motos Lucas est une huile à moteur spécialement formulée pour améliorer la propreté du moteur et la protection contre l'usure. Cette formulation offre une résistance de premier ordre contre la formation de gommes, de cambouis et de vernis, ce qui prolonge la durée de vie de l'huile et assure une propreté exceptionnelle du moteur. Notre formulation semi-synthétique est modifiée par des polymères pour offrir une fluidité exceptionnelle à basse température, particulièrement importante dans les climats froids, tout en maintenant une épaisseur de film maximale à des températures et des vitesses de fonctionnement élevées.

L'huile semi-synthétique SAE 10W-40 pour motos Lucas est formulée pour fournir une lubrification puissante afin d'éviter les températures élevées du moteur et la faible pression d'huile, ce qui se traduit par des performances accrues et un fonctionnement silencieux. Notre huile moto premium offre une protection exceptionnelle contre l'usure du moteur de votre moto et contribue à améliorer l'économie de carburant et l'intervalle de vidange d'huile.

L'huile semi-synthétique SAE 10W-40 pour motos Lucas atteint ou dépasse la spécification de performance API SN, ainsi que la plupart des spécifications de l'industrie de la moto et des équipementiers (telles que JASO MA/MA-2) pour l'huile de moto dans chaque grade de viscosité.

Nº DE PIÈCE ET TAILLE :

20710 – 946 mL

18034 - 22,7 L (Sac en boîte)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Formulation spéciale pour une meilleure propreté du moteur.
- Protection contre l'usure extrême des composants vitaux du moteur et des boîtes de vitesses.
- Résiste à l'oxydation et à la formation de cambouis et de vernis.
- Polymères stables au cisaillement pour une épaisseur de film à haute température et une longue durée de vie de l'huile.

SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Atteint ou dépasse :

API SN, SM, SL, SJ • JASO MA/MA-2

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Formulée pour toutes les motos et les petits moteurs qui nécessitent une huile moteur semi-synthétique SAE 10W-40.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES :

PROPRIÉTÉS	ASTM	TYPIQUE
Gravité API	D4052	32,60
Gravité spécifique @ 60˚F	D4052	0,8419
Densité @ 60˚F, Lb/Gal US	D4052	7,189
Viscosité @ 40 ˚C cSt	D445	95,82
Viscosité @ 100 ˚C cSt	D445	14,72
Indice de viscosité	D2270	160,2
Couleur		Ambré
Point d'éclair, COC ˚F	D92	405

Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Toutefois, de légères variations de ces caractéristiques peuvent se produire.

LIENS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits ou sur la santé et la sécurité, y compris les fiches de données de sécurité des produits, visitez LucasOil.ca