



LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC SAE 5W-40 EURO API SN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante 100% sintético especialmente formulado para atender as exigências dos veículos comercializados pela Volkswagen. Suas principais características incluem excelente proteção contra desgaste e máxima capacidade de limpeza.

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC SAE 5W-40 EURO API SN é o lubrificante premium que supera as mais altas exigências tecnológicas mundiais para motores de última geração. Combina necessidades regulatórias ambientais e economia de combustível eficiente, garantindo o cuidado com o meio ambiente.

APLICAÇÃO

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC SAE 5W-40 EURO API SN, foi homologado frente aos requisitos de todos os veículos Volkswagen que exigem conformidade com as especificações técnicas VW 508.88/509.99. Esse lubrificante destaca-se por sua compatibilidade com qualquer tipo de combustível, gasolina, diesel, GNV e biocombustíveis com diferentes proporções de etanol ou FAME (sujeito a regulamentação governamental).

ATRIBUTOS

Sua Tecnologia proporciona a você:

- Economia de combustível e redução de emissões poluentes ao meio ambiente.
- Máxima proteção contra desgaste em áreas de alta pressão de contato.
- Grande resistência à oxidação e menor consumo de óleo, o que se traduz em maior vida útil do lubrificante.
- Controle total de fuligem e outros contaminantes, evitando que se depositem nos componentes do motor.
- Excelente resistência do filme lubrificante em condições severas, evitando o desgaste das superfícies metálicas.
- Ótima fluidez durante a partida a frio, minimizando o desgaste na partida.
- Potência máxima para neutralizar os ácidos gerados pela combustão, evitando a corrosão do motor.
- Excelente capacidade de vedação que maximiza a potência do motor.
- Evita a formação de espuma.



LUCAS OIL PRODUCTS, INC. PRODUCT DATA SHEET

ANÁLISES TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC SAE 5W-40 PLUS EURO SN
GRAU SAE			5W40
VISCOSIDADE A 100°C	cSt	D445	12,5 – 16,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	---	D2270	177
PONTO DE FULGOR	°C	D92	224
PONTO DE FLUIDEZ	°C	D97	-36

Os dados procedentes de análises típicas não são especificações dos produtos, os mesmos são representativos de valores estatístico de produção

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

GRAU SAE	5W40
API	SN
ACEA	A3/B4-16
ILSAC	
Volkswagen	VW 508.88/509.99

ENVASES

Para disponibilidade de contêineres, consulte sua referência comercial.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue (Lucas Oil). Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site (Lucas Oil).

Elaboração: Julho 2024