

**SECTION 1 Identification****1.1. Identificateur SGH du produit**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Forme du produit | : Mélange                       |
| Nom du produit   | : Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil |
| Type de produit  | : Huile lubrifiante             |
| Nombre de pièces | : 20952                         |

**1.2. Autres moyens d'identification**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**1.3. Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique**

Utilisation de la substance/mélange : Huile lubrifiante

**1.4. Données relative au fournisseur**

Lucas Oil Products, Inc.  
3199 Harrison Way NW  
Corydon, IN 47112  
USA  
T 800-342-2512  
[sds@lucasoil.com](mailto:sds@lucasoil.com) - [www.LucasOil.com](http://www.LucasOil.com)

**1.5. Numéro de téléphone d'urgence**

Numéro d'urgence : For Chemical Emergency Call ChemTel 24hr/day 7days/week. Within USA, Canada, Puerto Rico & US Virgin Islands: 1-800-255-3924. International: 1-813-248-0585 (collect calls accepted). Australia: 1-300-954-583. Brazil: 0-800-591-6042. China: 400-120-0751. India: 000-800-100-4086. Mexico: 800-099-0731.

**SECTION 2 Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Classification (GHS CA)**

|                                                  |      |                                                  |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Sensibilisation cutanée, Catégorie 1             | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.             |
| Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2       | H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. |
| Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16 |      |                                                  |

**2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence****Étiquetage GHS CA**

Pictogrammes de danger (GHS CA) :



Mention d'avertissement (GHS CA) : Attention

Mentions de danger (GHS CA) : H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Conseils de prudence (GHS CA) : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P261 - Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.  
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage et auditif.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical ou consulter un médecin.  
P321 - Un traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers secours sur cette étiquette).  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical ou consulter un médecin.  
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P405 - Garder sous clef.  
P501 - Éliminer contenu et/ou le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

### 2.3. Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 3 Composition/information sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                       | Nom chimique / Synonymes                                                                                                                       | Identificateur de produit | %         | Classification (GHS CA)                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraîtée | Lubricating oils (petroleum), (C=20-50) hydrotreated neutral oil-based<br>Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | n° CAS: 72623-87-1        | 80 - 100* | Danger Asp. 1, H304                                |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraîtés                   | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                                  | n° CAS: 64742-54-7        | 3 - 7*    | Danger Asp. 1, H304<br>Aquatique Chronique 4, H413 |
| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated                                       | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated<br>1-decene, homopolymer, hydrogenated / 1-decene, homopolymer, hydrogenated(=D URASYN 168)                | n° CAS: 68037-01-4        | 3 - 7*    | Danger Asp. 1, H304                                |

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

| Nom                                                                  | Nom chimique / Synonymes                                    | Identificateur de produit | %          | Classification (GHS CA)                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Reaction products of 1-decene, 1-dodecene and 1-octene, hydrogenated | 1-Dodecene polymer with 1-decene and 1-octene, hydrogenated | n° CAS: 163149-28-8       | 1 - 5*     | Danger Asp. 1, H304                          |
| Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)-                               | ar-Nonyl-N-(nonylphenyl)benzenamine                         | n° CAS: 36878-20-3        | 0,5 - 1,5* | Repr. 2, H361<br>Aquatique Chronique 4, H413 |
| Calcium long chain alkaryl sulfonate                                 | -                                                           | n° CAS: 722503-69-7       | 0,1 - 1*   | Sens. Cut. 1, H317                           |

\*Le nom chimique, le numéro CAS et/ou la concentration exacte n'ont pas été divulgués au titre d'ICC

\*Contient une concentration fixe

## SECTION 4 Premiers soins

### 4.1. Description des premiers soins nécessaires

|                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                        |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.                                                                                     |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                         |
| Premiers soins général                    | : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.                                                                       |
| Self protection of the first-aider        | : Les secouristes seront équipés d'un équipement de protection individuelle approprié.                                                  |

### 4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une allergie cutanée.    |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales. |

### 4.3. Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Autre avis médical ou traitement | : Traitement symptomatique. |
|----------------------------------|-----------------------------|

## SECTION 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

### 5.1. Agents extincteurs appropriés

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

### 5.2. Dangers spécifiques du produit

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Aucun risque d'incendie.                |
| Danger d'explosion                                    | : Aucun danger d'explosion direct.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.3. Mesures spéciales de protection pour les pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

### SECTION 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Pour la rétention : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

### SECTION 7 Manutention et stockage

#### 7.1. Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter un équipement de protection individuel. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

#### 7.2. Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Mesures techniques : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur.

Conditions de stockage : Garder sous clef.

Matériaux d'emballage : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

### SECTION 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 8.3. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

### Protection des mains:

Gants de protection

### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

### Protection des voies respiratoires:

Porter un équipement de protection respiratoire.

### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



## SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Propriétés physiques et chimiques de base

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                        | : Liquide                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apparence                                            | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                                              | : Mélange contenant un ou plusieurs composants ayant les couleurs suivantes:<br>Colourless White to grey Yellow                                                                                                                                                              |
| Odeur                                                | : Il peut n'y avoir aucune propriété avertissant d'une odeur, la notion d'odeur est subjective et inadéquate pour prévenir d'une surexposition.<br>Mélange contenant un ou plusieurs composants qui ont l'odeur suivante:<br>Odourless Characteristic odour Almost odourless |
| Seuil olfactif                                       | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pH                                                   | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vitesse d'évaporation relative (éther=1)             | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Point de fusion                                      | : Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Point de congélation                                 | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Point d'ébullition                                   | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Point d'éclair                                       | : > 200 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Température d'auto-inflammation                      | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Température de décomposition                         | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inflammabilité (solide, gaz)                         | : Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pression de la vapeur                                | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Densité relative de la vapeur à 20°C                 | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Densité relative                                     | : 0,845                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Masse volumique                                      | : 7,055 lb/gal                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Solubilité                                           | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)       | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Viscosité, cinématique                               | : 46,27 mm²/s @ 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Limites d'explosivité                                | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Caractéristiques d'une particule                     | : Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

### 9.2. Données (supplémentaires) concernant certaines classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 10 Stabilité et réactivité

|                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.                 |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans les conditions normales.                                                                                  |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.                                              |
| Conditions à éviter                  | : Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).                              |
| Matières incompatibles               | : Pas d'informations complémentaires disponibles                                                                        |
| Produits de décomposition dangereux  | : Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. |
| Temps de durcissement:               | : Pas d'informations complémentaires disponibles                                                                        |

## SECTION 11 Données toxicologiques

### 11.1. Informations sur les voies d'exposition probables

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Toxicité Aiguë (voie orale)   | : Non classé |
| Toxicité Aiguë (voie cutanée) | : Non classé |
| Toxicité aiguë (inhalation)   | : Non classé |

#### Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitee (72623-87-1)

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat     | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| DL50 orale         | 5000 mg/kg                                                                                      |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg Source: IUCLID                                                                     |
| DL50 voie cutanée  | 5000 mg/kg                                                                                      |
| ATE CA (oral)      | 5000 mg/kg de poids corporel                                                                    |
| ATE CA (Cutané)    | 5000 mg/kg de poids corporel                                                                    |

#### Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraiteés (64742-54-7)

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| DL50 cutanée lapin | > 5000 mg/kg Source: IUCLID |
|--------------------|-----------------------------|

#### 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Reaction products of 1-decene, 1-dodecene and 1-octene, hydrogenated (163149-28-8)

|                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                               | > 5000 mg/kg Source: ECHA                                                                         |
| DL50 cutanée rat                             | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutanée lapin                           | > 3000 mg/kg Source: ECHA                                                                         |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | > 5,2 mg/l Source: ECHA                                                                           |

#### Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- (36878-20-3)

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : Non classé |
|--------------------------------------|--------------|

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

|                                                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Non classé                                       |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Peut provoquer une allergie cutanée.             |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                       |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé                                       |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                       |

### Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1)

|                                                               |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                   | 125 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours) | > 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                        |

### Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-54-7)

|                                                               |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                   | 125 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours) | > 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                        |

Danger par aspiration : Non classé.

### Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Viscosité, cinématique | 46,27 mm <sup>2</sup> /s @ 40 ° C |
|------------------------|-----------------------------------|

### Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1)

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Viscosité, cinématique | 12 mm <sup>2</sup> /s |
| Hydrocarbure           | Oui                   |

### Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-54-7)

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Viscosité, cinématique                              | 18 mm <sup>2</sup> /s |
| Hydrocarbure                                        | Oui                   |
| Hydrocarbure aliphatique, alicyclique ou aromatique | Oui                   |

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une allergie cutanée.    |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Aucun(es) dans des conditions normales. |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales. |

## SECTION 12 Données écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écologie - général                                                 | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme)     | : Non classé                                                                                                                                          |
| Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long–terme) | : Non classé.                                                                                                                                         |

### Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| CL50 - Poissons [1] | > 5000 mg/l Source: IUCLID |
|---------------------|----------------------------|

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1) |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1]                                                                   | > 1000 mg/l Source: IUCLID                                                                   |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-54-7)                   |                                                                                              |
| CL50 - Poissons [1]                                                                    | > 5000 mg/l                                                                                  |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                   | > 1000 mg/l Source: IUCLID                                                                   |
| CE50 96h - Algues [1]                                                                  | > 1000 mg/l Source: IUCLID                                                                   |
| Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- (36878-20-3)                                    |                                                                                              |
| CL50 - Poissons [1]                                                                    | > 0,0013 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                   | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                           |

### 12.2. Persistance et dégradation

| Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité                                                           | Non rapidement dégradable                     |
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1) |                                               |
| Persistance et dégradabilité                                                           | Non rapidement dégradable                     |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-54-7)                   |                                               |
| Persistance et dégradabilité                                                           | Non rapidement dégradable                     |
| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)                                       |                                               |
| Persistance et dégradabilité                                                           | Biodegradability in water: no data available. |
| Reaction products of 1-decene, 1-dodecene and 1-octene, hydrogenated (163149-28-8)     |                                               |
| Persistance et dégradabilité                                                           | Non rapidement dégradable                     |
| Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- (36878-20-3)                                    |                                               |
| Persistance et dégradabilité                                                           | Non rapidement dégradable                     |
| Calcium long chain alkaryl sulfonate (722503-69-7)                                     |                                               |
| Persistance et dégradabilité                                                           | Non rapidement dégradable                     |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1) |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                         | 3,9 – 6 Source: IUCLID             |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-54-7)                   |                                    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                         | 3,9 – 6 Source: IUCLID             |
| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)                                       |                                    |
| Potentiel de bioaccumulation                                                           | No bioaccumulation data available. |
| Reaction products of 1-decene, 1-dodecene and 1-octene, hydrogenated (163149-28-8)     |                                    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                         | 5                                  |

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

### 12.4. Mobilité dans le sol

#### Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- (36878-20-3)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Mobilité dans le sol | 35900000 Source: EPISUITE |
|----------------------|---------------------------|

### 12.5. Autres effets nocifs

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ozone                        | : Non classé |
| Fluorinated greenhouse gases | : Non        |

## SECTION 13 Données sur l'élimination

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets                | : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                     |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                                                                                                                                |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                     |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                     |
| Indications complémentaires                             | : Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informations sur les déchets écologiques                | : Les déchets issus de ce produit doivent être considérés comme aussi dangereux que le produit lui-même, avec selon toute probabilité les mêmes risques pour l'environnement. Les précautions de manipulation et traitement des déchets sont définies comme pour le produit lui-même. |

## SECTION 14 Informations relatives au transport

En conformité avec: TMD / DOT / IMDG / IATA

| TMD                                                                                     | DOT            | IMDG           | IATA           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                                                 |                |                |                |
| Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport |                |                |                |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                               |                |                |                |
| Non réglementé                                                                          | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.3. Classe(s) de danger relative(s) au transport</b>                               |                |                |                |
| Non réglementé                                                                          | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.4. Groupe d'emballage (s'il y a lieu)</b>                                         |                |                |                |
| Non réglementé                                                                          | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.5. Dangers environnementaux</b>                                                   |                |                |                |
| Non réglementé                                                                          | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                          |                |                |                |

### 14.6. Précautions spéciales pour l'utilisateur

**TMD**  
Non réglementé

**DOT**  
Non réglementé

**IMDG**  
Non réglementé

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

### IATA

Non réglementé

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78<sup>9</sup> et au recueil IBC<sup>10</sup>

Non applicable

## SECTION 15 Informations sur la réglementation

### Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

### Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-54-7)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

### 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

### Reaction products of 1-decene, 1-dodecene and 1-octene, hydrogenated (163149-28-8)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

### Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- (36878-20-3)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

### Calcium long chain alkaryl sulfonate (722503-69-7)

Listé dans la LES canadienne (Liste Extérieure des Substances)

### Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

Non listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

### Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, à base d'huile neutre hydrotraitée (72623-87-1)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif

### Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (64742-54-7)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

### 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif

Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

### Reaction products of 1-decene, 1-dodecene and 1-octene, hydrogenated (163149-28-8)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif

# Synthetic SAE 0W-20 Motor Oil

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la réglementation sur les produits dangereux (SIMDUT 2015)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- (36878-20-3)</b>                                    |
| Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calcium long chain alkaryl sulfonate (722503-69-7)</b>                                     |
| Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis - Statut: Actif |

### SECTION 16 Autres informations

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Date d'émission   | : 06-07-2025 |
| Date de révision  | : 05-05-2026 |
| Remplace la fiche | : 04-29-2026 |

| Texte complet des classes de danger et des phrases H: |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H304                                                  | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
| H317                                                  | Peut provoquer une allergie cutanée                                                |
| H361                                                  | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                   |
| H413                                                  | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques                        |

Fiche de données de sécurité (FDS), Canada

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.